

QUICK GUIDE, BATTERY RECHARGING AND REMOVAL

The DURA-NEB 3000 battery may be recharged using any wall **A** or 12V DC **B** vehicle outlet.

- Make sure the compressor is turned off.
- Plug the small round end of the charger/adaptor (AC or DC) into the socket on the front panel of the DURA-NEB 3000 marked "POWER INPUT".
- Plug the other end of the charger/adaptor into the wall or vehicle outlet. If using a vehicle outlet, the engine must be running in order to recharge the battery.
- To ensure the battery receives a complete charge, recharge unit overnight. Recharging may take up to 8 hours, depending on the current charge level of the battery. The unit has been designed to protect the battery from overcharging.

BATTERY REMOVAL

- 1 Turn the unit face down on a flat surface. Gently lift up the loose end of the grey trim to expose the battery access door. Insert a flat screwdriver, coin, spoon handle, or flat object into the door notch.
- 2 Gently push in and LIFT screwdriver UP to open battery door. Remove door by lifting up.
- 3 Tap unit against your palm at door opening until battery is dislodged into your hand.

BATTERY REPLACEMENT

- 4 Turn unit face up. Insert the battery prongs first, as illustrated. Replace battery door, then press grey trim back into place.

RECHARGE NEW BATTERY BEFORE FIRST USE.

GUIDE DE RÉFÉRENCE PRATIQUE - RECHARGE ET RETRAIT DE LA PILE

La pile du DURA-NEB 3000 peut être rechargée à partir d'une prise murale **A** c.a. ordinaire ou d'une prise c.c. de 12V **B** d'un véhicule.

- Veillez à ce que le compresseur soit hors fonction (arrêt).
- Branchez la petite extrémité ronde du chargeur-adaptateur (c.a. ou c.c.) dans la prise "POWER INPUT" située sur le panneau avant du DURA-NEB 3000.
- Branchez l'autre extrémité du chargeur-adaptateur à une prise murale ou dans la prise c.c. d'un véhicule. Dans le cas d'un véhicule, le moteur doit tourner pour recharger la pile.
- Pour que la pile atteigne une charge complète, chargez-la toute une nuit. Selon le niveau de charge restant, il faut compter jusqu'à 8 heures pour recharger complètement la pile. L'appareil a été conçu pour protéger la pile contre la surcharge.

RETRAIT DE LA PILE

- 1 Placez l'appareil sur une surface unie. Soulevez délicatement l'extrémité mobile de la bordure grise pour révéler le panneau d'accès à la pile. Insérez un tournevis, une pièce de monnaie, le manche d'une cuillère ou un objet plat dans la fente du panneau d'accès.
- 2 Poussez délicatement sur le panneau d'accès, puis SOULEVEZ-LE pour le libérer et l'ouvrir. Pour l'enlever, saisissez-le et ôtez-le.
- 3 Placez le logement de la pile dans la paume d'une main et, de l'autre main, tapoter le dispositif pour en expulser la pile.

REMPACEMENT DE LA PILE

- 4 Retournez l'unité à l'endroit. Insérez en premier lieu les broches de la pile, tel qu'illustré. Remettez en place le panneau d'accès au compartiment de la pile, puis rabattez la bordure grise à sa place.

CHARGER LA NOUVELLE PILE AVANT SA PREMIÈRE UTILISATION

GUÍA RÁPIDA, CARGA DE BATERÍA Y REPUESTO

La batería del DURA-NEB 3000 puede ser recargada usando cualquier tomacorriente de la pared **A** o con una conexión de 12V CD **B** de automóvil.

- Asegúrese que el compresor esta apagado.
- Conecte el extremo pequeño redondo del Cargador/Adaptador (CA o CD) al conector en el frente del DURA-NEB 3000, señalado "POWER INPUT".
- Conecte el otro extremo del Cargador/Adaptador al tomacorriente de la pared o conexión del automóvil. Si utiliza la conexión de 12 V para cargar la batería, el automóvil debe estar encendido.
- Para asegurar que la batería esta cargada completamente, cargue la batería durante la noche. Recargar la batería puede durar hasta 8 horas, dependiendo del nivel de corriente de carga de la batería. La unidad ha sido diseñada para proteger que no se sobrecargue la batería.

PARA REMOVER LA BATERÍA

- 1 Ponga la unidad boca abajo en una superficie plana. Suavemente levante el lado suelto del adorno gris donde encontrara la puerta de la batería. Inserte un desarmador plano, mango de utensilio, o cualquier objeto plano en la guía de la puerta.
- 2 Empuje suavemente hacia dentro, inclinándolo hacia arriba para abrir la puerta. Quite la puerta levantándola hacia arriba.
- 3 Golpee suavemente la unidad en la palma de la mano, sobre la abertura de la batería para que la batería se suelte.
- 4 Ponga la unidad boca arriba. Meta la batería con las conexiones primero, como esta ilustrado. Ponga la puerta en su posición y presione el adorno gris en su lugar original.

UNA BATERÍA NUEVA DEBE DE SER CARGADA ANTES DEL PRIMER USO

